

# Datenblatt

## BenQ MP670

### XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1.024 x 768
- 3.000 ANSI-Lumen
- Filterfrei
- VIDI™



<b>Technologie</b>	Typ: 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: XGA 1.024 x 768 Lichtstärke: 3.000 ANSI-Lumen im Normalmodus max. Kontrast: 3.000:1 Farben: 16,7 Mio. Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9 Kühlsystem: Seitenventilation
<b>Lampe</b>	Typ: 230 W Max. Lebensdauer: 3.000 Stunden im Normalmodus 4.000 Stunden im Eco-Modus
<b>Objektiv</b>	Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: Focus, automatic Keystone Bilddiagonale/ Abstand: 0,58 m – 7,62 m / 1 m – 12,9 m Lichtstärke/ Brennweite: F=2,52 ~ 2,73, f=21,8 ~ 24 mm Throw ratio**: 1,93 – 2,16 m (51" @ 2 m) Zoom: 1,1:1
<b>Signale</b>	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: bis UXGA (1600 x 1200) Eingänge: HDMI 1.3 1 x mit HDCP Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Audio/ Audio L/R 1 x Mini Jack/ 2 x RCA LAN 1 x RJ45 RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Serieller Anschluss: 1 x RS232- Schnittstelle Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack
<b>Bedienung</b>	Lautsprecher: 1 x 10 Watt Funktionen: Brilliant Color™, VIDI™, 3D-Kammfilter, 3-D-Colormanagement, Crestron LAN, zweifach digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Präsentationstimer, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Tastensperre, Quick Cooling, Netzwerkkontrolle, Trapezkorrektur vertikal +/- 40° Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
<b>Sicherheit Energie</b>	Netzspannung: 90-264 VAC, 31-90 kHz, 50-85 Hz Leistungsaufnahme: Max. 290 Watt, Standby <1 Watt
<b>Eigenschaften</b>	Größe (B x H x T): 306 x 97 x 216 mm Gewicht: 2,75 Kg Betriebsgeräusch: < 34 dB (A) im Normalmodus < 31 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: 5-Segment-Farbrad (RYGWB), Filterfrei, VIDI™ Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Card, Fernbedienung, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Tasche (Standard), Garantieerklärung Garantie und Service: 36 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

