

Technische Daten Epson Kurzdistanz-Projektoren*



	5				EXCEED YOUR VISION
Modell	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Fitel	Innovatives Lernen mit der neuen Generation der Epson Kurzdistanz-Projektoren.	Innovatives Lernen mit der neuen Generation der Epson Kurzdistanz-Projektoren.	Interaktives und innovatives Lernen mit der neuen Generation der Epson Kurzdistanz-Projektoren.	Interaktives und innovatives Lernen mit der neuen Generation der Epson Kurzdistanz-Projektoren.	Interaktives und innovatives Lernen mit der neue Generation der Epson Kurzdistanz-Projektoren.
Abbildung		7.0	7-10	700	7-10
lechnologie	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD
Auflösung	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080i	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080i
Bildformat	16:10	16:10	16:10	4:3	4:3
Kontrastverhältnis Weißhelligkeit Normal-Modus	1.600:1 2.200 Lumen	2.000:1	2.000:1 2.500 Lumen	2.000:1	2.000:1 3.000 Lumen
Weißhelligkeit Eco-Modus	1.540 Lumen	2.500 Lumen 1.740 Lumen	2.500 Lumen 1.740 Lumen	3.000 Lumen 2.080 Lumen	2.080 Lumen
Farbhelligkeit Normal-Modus	2.200 Lumen	2.500 Lumen	2.500 Lumen	3.000 Lumen	3.000 Lumen
Farbhelligkeit Eco-Modus	1.540 Lumen	1.740 Lumen	1.740 Lumen	2.080 Lumen	2.080 Lumen
Lampe/Typ	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)
empf. Lampenwechsel Normal-Modus	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden
empf. Lampenwechsel Eco-Modus	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden
Bildgröße (Diagonale); Proj.abstand Projektionsfaktor	1,49-2,46 m (59"-97"); Proj.abstand: 0,465 - 0,766 m 0.37 :1	1,49-2,46 m (59"-97"); Proj.abstand: 0,465 - 0,766 m 0.37:1	1,49-2,46 m (59"-97"); Proj.abstand: 0,465 - 0,766 m 0.37:1	1,60-2,59 m (63"-102"); Proj.abstand: 0,465 - 0,766 m 0,37:1	1,60-2,59 m (63"-102"); Proj.abstand: 0,465 - 0,766 m 0,37:1
Objektiv, F	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Brennweite, f	4,68 mm	4,68 mm	4,68 mm	4,68 mm	4,68 mm
Offset	4.57:1	4.57:1	4.57:1	7.67:1	7.67:1
Zoomverhältnis	1-1.35 (digital)	1-1.35 (digital)	1-1.35 (digital)	1-1.35 (digital)	1-1.35 (digital)
Trapezkorrektur	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Vertikal	+/-5 Grad	+/-5 Grad	+/-5 Grad	+/-5 Grad	+/-5 Grad
Lautsprecher	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt
Geräuschpegel	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Normal-Modus Eco-Modus	35 dB 28 dB	35 dB 28 dB	35 dB 28 dB	35 dB 28 dB	35 dB 28 dB
Leistungsaufnahme	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Betrieb	338 Watt	338 Watt	338 Watt	338 Watt	338 Watt
Betrieb (Eco-Modus)	246 Watt	246 Watt	246 Watt	246 Watt	246 Watt
Standby-Modus (Netzwerk aus)	1 Watt	1 Watt	1 Watt	1 Watt	1 Watt
Gewicht Abmessungen (BxHxT)	5,7 kg 369 x 115 x 481 mm	5,7 kg 369 x 115 x 481 mm	5,8 kg 369 x 115 x 481 mm	5,7 kg 369 x 115 x 481 mm	5,8 kg 369 x 115 x 481 mm
Anschlüsse / Eingänge	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Computer	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB
Video	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component
	(via D-Sub 15-pin) 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß),	(via D-Sub 15-pin) 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß),	(via D-Sub 15-pin) 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß).	(via D-Sub 15-pin) 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß),	(via D-Sub 15-pin) 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß),
Audio	1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)
	1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson	1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson	1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson	1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson	1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson
USB	Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB-	Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB-	Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB-	Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB-	Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB-
	Display und Steuerung	Display und Steuerung	Display und Steuerung	Display und Steuerung	Display und Steuerung
Steuerung Netzwerk	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45) 1x LAN (RJ45)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45) 1x LAN (RJ45)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45) 1x LAN (RJ45)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45) 1x LAN (RJ45)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45) 1x LAN (RJ45)
Netzwerk	ja, über optional erhältliche W-LAN-Unit (ELPAP03)	ja, über optional erhältliche W-LAN-Unit (ELPAP03)	ja, über optional erhältliche W-LAN-Unit (ELPAP03)	ja, über optional erhältliche W-LAN-Unit (ELPAP03)	ja, über optional erhältliche W-LAN-Unit (ELPAP03)
Wireless-Verbindung			(802.11 a/b/g bis zu 54 mbps)/ Einfacher Verbindungsmodus durch		
	Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich	Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich	Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich	Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich	Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich
Anschlüsse / Ausgänge	EB-440W	EB-450W	EB-450Wi	EB-460	EB-460i
Monitor Audio	1x D-Sub 15-pin RGB 1x Audio Stereo Miniklinke	1x D-Sub 15-pin RGB 1x Audio Stereo Miniklinke	1x D-Sub 15-pin RGB 1x Audio Stereo Miniklinke	1x D-Sub 15-pin RGB 1x Audio Stereo Miniklinke	1x D-Sub 15-pin RGB 1x Audio Stereo Miniklinke
Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, Passwortschutz- sticker, Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, Passwortschutz- sticker, Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung	Fembedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, USB-Kabel 5 m, Easy Interactive Pen mit Batterien, Passwortschutz-sticker,	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, Passwortschutz- sticker, Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, USB-Kabel 5 m, Easy Interactive Pen mit Batterien, Passwortschutz-sticker,
Projektorgarantie	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung 2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung 2 Jahre Vor-Ort
Lampengarantie	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)
	Ultrakurzdistanzprojektor Sehr benutzerfreundlich: keine Schattenbildung auf dem der projizierten Fläche, kein Blenden	Ultrakurzdistanzprojektor Sehr benutzerfreundlich: keine Schattenbildung auf dem der projizierten Fläche, kein Blenden	Ultrakurzdistanzprojektor Sehr benutzerfreundlich: keine Schattenbildung auf dem der projizierten Fläche, kein Blenden	Ultrakurzdistanzprojektor Sehr benutzerfreundlich: keine Schattenbildung auf dem der projizierten Fläche, kein Blenden	Ultrakurzdistanzprojektor Sehr benutzerfreundlich: keine Schattenbildung auf dem der projizierten Fläche, kein Blenden
	Super sicher durch mitgelieferte maßgeschneiderte Epson Wandhalterung Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06	Super sicher durch mitgelieferte maßgeschneiderte Epson Wandhalterung Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06	Super sicher durch mitgelieferte maßgeschneiderte Epson Wandhalterung Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06	Super sicher durch mitgelieferte maßgeschneiderte Epson Wandhalterung Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06	Super sicher durch mitgelieferte maßgeschneiderte Epson Wandhalterung Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06
Besondere Merkmale	Direktes Ein- und Ausschalten USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion Farbmodi inklusive Whiteboardmodus UW Hatel Lautsprecher Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung	Direktes Ein- und Ausschalten USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi inklusive Whiteboardmodus 10 Watt Lautsprecher Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung	Direktes Ein- und Ausschalten USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi inklusive Whiteboardmodus 10 Watt Lautsprecher Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung	Direktes Ein- und Ausschalten USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi inklusive Whiteboardmodus 10 Watt Lautsprecher Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung	Direktes Ein- und Ausschalten USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi inklusive Whiteboardmodus 10 Watt Lautsprecher Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung
Optionales Zubehör	LAN: Administrieren, Warten und Steuern Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN unit (ELPAP03), Oulick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP05)	LAN: Administrieren, Warten und Steuern Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN unit (ELPAP03), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP05)	LAN: Administrieren, Warten und Steuern Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN unit (ELPAP03), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELPAP05)	LAN: Administrieren, Warten und Steuern Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN unit (ELPAP03), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP05)	LAN: Administrieren, Warten und Steuern Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN unit (ELPAP03) Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELPAP05)